

Резьбонарезной инструмент серии MS22



MS22..RP5-Q4



MS22..RP5-3/8-24UNF



MS22...RP5-B12



Внешний вид дрели с патроном

Модель	Скорость вращения	Мощность	Момент затяжки	Присоединительный размер шпинделя	Расход воздуха на холостом ходу л/мин	Габаритные размеры, мм	Масса
	Об/мин	Квт	Нм				Кг
MS2206RP5-Q4	600	0,33	11	● 1/4"	515-630	195x40x167	1,0
MS2210RP5-Q4	950	0,33	7,5	● 1/4"	515-630	195x40x167	1,0
MS2216RP5-Q4	1510	0,33	5,5	● 1/4"	515-630	195x40x167	1,0
MS2206RP5-B12	600	0,33	11	Конус Морзе B12	515-630	202x40x167	1,0
MS2210RP5-B12	950	0,33	7,5	Конус Морзе B12	515-630	202x40x167	1,0
MS2216RP5-B12	1510	0,33	5,5	Конус Морзе B12	515-630	202x40x167	1,0
MS2206RP5-3/8-24UNF	600	0,33	11	Резьба 3/8-24UNF	515-630	202x40x167	1,0
MS2210RP5-3/8-24UNF	950	0,33	7,5	Резьба 3/8-24UNF	515-630	202x40x167	1,0
MS2216RP5-3/8-24UNF	1510	0,33	5,5	Резьба 3/8-24UNF	515-630	202x40x167	1,0

Параметры указаны при давлении на входе в инструмент 6,2 бар

По специальному заказу резьбонарезной инструмент может поставляться с патроном для всех моделей. Патроны не входят в комплект поставки.